Soportes Suelos técnicos

Distanciador



Descripción

Elemento de soporte metálico que permite el montaje a pared de forma vertical o horizontal y a suelo de bandejas Rejiband® y Pemsaband®. Sujeción a la bandeja mediante la fijación Rejiband®. Fabricado en acero y disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección.

Ventajas

Puede utilizarse tanto en instalaciones pared como a suelo.

Permite la instalación de la bandeja a una altura de 40 mm del suelo.

Gracias a su forma en U, permite salvar instalaciones inferiores o irregularidades del terreno.

Aplicaciones

Está indicado para instalaciones de bandejas Rejiband® y Pemsaband®, en montaje vertical a pared, así como en instalaciones de suelos técnicos por ser una solución eficaz y sencilla.

Soluciones

INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Distanciador

Características técnicas principales

180, 350	10	100	-50 / 150 °C	A1 No combustible	ETIM 10 EC000022

Datos de producto

Ⓢ	Clase IEC 61537		REF	kg/u	Ⓜ
PG	Clase 3	180	67030539	0,217	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	350	67030540	0,337	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	180	67030541	0,224	Acero con prot. superficial
GC	Clase 6	350	67030542	0,348	Acero con prot. superficial
INOX	Clase 9D	180	67060541	0,145	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	350	67060542	0,225	Acero inoxidable AISI 316L

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.