



Descripción

Conector trenzado de cobre para obtener la continuidad eléctrica en tramos discontinuos de bandejas. De 12 mm² de sección, Con Sistema de Protección LTN

Ventajas

Adecuado para la unión de todas las gamas de bandejas.

Disponible en dos secciones: 12 mm² y 16 mm².

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Aplicaciones

Adecuado para la conexión entre tramos discontinuos de bandejas de rejilla Rejiband®, garantizando la continuidad eléctrica.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC002935	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de Protección		LTN	
Acabado		Latón	
Sección min (mm2)		12	
kg/u		0,014	
u		10	
Material		Latón	
Temperatura de trabajo (°C)		-50 / 150 °C	
Comportamiento fuego		A1 No combustible	

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto























