


Tubo RLH1250 Libre de halógenos (Ref: 13005150)

1/2



Descripción

Tubo rígido del tipo RLH para la protección de cables eléctricos en aplicaciones de edificación y terciario. Fabricado en material termoplástico (PC+ABS) libre de halógenos según EN 50642 / EN IEC 63355 con un Índice de protección IP44, resistencia a la compresión de 1250 N y resistencia a impacto de 6 J. Disponible en color gris (RAL 7035), con amplia variedad de medidas. Manguito RLH incluido

Ventajas

Certificado Marcado N de Aenor respecto a la norma EN IEC 61386-21.(manguito no incluido en certificado). Conformidad CE respecto a la Directiva 2014/35/UE

Excelente comportamiento ante el impacto.

Libre de halógenos según las normas EN 50642 / EN IEC 63355

Montaje rápido mediante conexión enchufable entre tubos y accesorios.

Resistencia a la compresión, grado 4. 1250 N. Adecuado para instalaciones en superficie.

Aplicaciones

Adecuado para la protección de cables eléctricos en aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales con altos requisitos de seguridad. Locales de pública concurrencia. La instalación de este producto se debe realizar conforme a los requisitos que expone el REBT y su ITC-BT 21. Se recomienda evitar el uso de ciertos lubricantes/geles pasacables cuya compatibilidad no esté garantizada, debido a la pérdida de propiedades que pueden producir en plásticos técnicos. Consultar con el Departamento técnico de Pemsaband en caso de instalaciones con estos requisitos.

Soluciones



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsaband. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsaband. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsaband. Pemsaband, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsaband Cable Management, S.A.



Sistema PLASTIC 7035

09/10/2026

Tubo RLH1250 Libre de halógenos (Ref: 13005150)

2/2

Datos de producto

ETIM 10	EC001174	Cod. IEC.61386	4432
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,002	Resistencia a compresión (N)	1250 N
Color	Gris RAL 7035	Impacto (J)	6 J
DN	DN50	IP	IP44
Ø d1 (mm)	45.2	Temperatura de trabajo (°C)	-15 / 90 °C
Ø d2 (mm)	50	Comportamiento fuego	No propagador de la llama
kg/u	0,431		
u	15		
Material	Policarbonato + ABS		

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Pollester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico