


Racor RLH Rosca Interior IP65 (Ref: 81000071

1/2

)



Descripción

Racor con rosca interior hembra para el acoplamiento de racores con rosca exterior en la conexión de tubos rígidos libre de halógenos RLH o rígidos de RPVC con tubos flexibles TFA y TM-PVC. para tubo de DN20 mm, M20, M20. Fabricado en termoplástico (PC+ABS) libre de halógenos con un índice de protección de IP65. Disponible en color gris claro (RAL 7035).

Ventajas

Alto nivel de estanqueidad y protección IP65.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386. Libre de halógenos según norma EN 50267-2-1.

Para conexión de tubos rígidos y tubos flexibles.

Sistema de unión enchufable a tubo roscado interior en el otro extremo.

Aplicaciones

Adecuado para tubos rígidos y corrugados libres de halógenos y PVC en aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales con altos requisitos de seguridad. Locales de pública concurrencia.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Accesorios Tubo RLH

15/07/2026

Racor RLH Rosca Interior IP65 (Ref: 81000071

2/2

)

Datos de producto			
ETIM 10		EC000939	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	
Color		20	
DN		Material	
M/PG		Policarbonato + ABS	
G (mm)		IP	
L (mm)		IP54	
kg/u		Temperatura de trabajo (°C)	
		-15 / 90 °C	
		Comportamiento fuego	
		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

- 🔒 Sistema de protección
- CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocinchado

BC - Electrocinchado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

- 🏠 Materiales Aislantes
- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico