


Racor RLH Rosca Interior IP65 (Ref: 81000076

1/2

)



Descripción

Racor con rosca interior hembra para el acoplamiento de racores con rosca exterior en la conexión de tubos rígidos libre de halógenos RLH o rígidos de RPVC con tubos flexibles TFA y TM-PVC. para tubo de DN63 mm, M63, M63. Fabricado en termoplástico (PC+ABS) libre de halógenos con un índice de protección de IP65. Disponible en color gris claro (RAL 7035).

Ventajas

Alto nivel de estanqueidad y protección IP65.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386. Libre de halógenos según norma EN 50267-2-1.

Para conexión de tubos rígidos y tubos flexibles.

Sistema de unión enchufable a tubo roscado interior en el otro extremo.

Aplicaciones

Adecuado para tubos rígidos y corrugados libres de halógenos y PVC en aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales con altos requisitos de seguridad. Locales de pública concurrencia.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Accesorios Tubo RLH

09/10/2026

Racor RLH Rosca Interior IP65 (Ref: 81000076

2/2

)

Datos de producto			
ETIM 10		EC000939	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Color		Gris RAL 7035	
DN		DN63	
M/PG		M63	
G (mm)		15	
L (mm)		68.5	
kg/u		0,030	
u		5	
Material		Policarbonato + ABS	
IP		IP54	
Temperatura de trabajo (°C)		-15 / 90 °C	
Comportamiento fuego		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

- 🔒 Sistema de protección
- CU

- Cobreado
- PG

- Pregalvanizado
- EZ

- Electrocinchado
- BC

- Electrocinchado Bicromatado
- BK8

- Acabado Alta Resistencia
- GC

- Galvanizado en Caliente
- INOX

- Acero Inoxidable
- PT

- Pintura Poliester
- AL

- Aluminio
- LN

- Latón or Latón Niquelado

- 🏠 Materiales Aislantes
- PC+ABS

- Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC

- Policloruro de Vinilo
- PP

- Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6

- Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12

- Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU

- Poliuretano
- PE

- Polietileno
- NBR

- Caucho NBR
- PET

- Poliestirester Termoplástico
- TPV

- Termoplástico