

## Manguito RPVC



### Descripción

Manguito de PVC en color gris (RAL 7035) con un índice de protección IP44 para la unión de tubos rígidos RPVC. Montaje mediante unión enchufable a tubo. Disponible en diversos diámetros.

### Ventajas

Para conexión de tubos rígidos RPVC.

Índice de protección EN 60529: IP44.

Montaje rápido mediante conexión enchufable entre tubos y accesorios.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en PVC, no propagador de la llama.

### Aplicaciones

Adecuado para la unión de tubos rígidos de PVC en aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

|                                                                                 |                           |         |                                          |                                                                                   |     |                                                                                   |      |                                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Colour                                                                          | Gris RAL 7035             | DN      | DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63 |  | PVC |  | IP44 |  | -5 / 60 °C |
|  | No propagador de la llama | ETIM 10 | EC000939                                 |                                                                                   |     |                                                                                   |      |                                                                                     |            |

Datos de producto

| DN   | L <sub>mm</sub> | Ref      | kg/u  |  |
|------|-----------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DN16 | 39              | 55009016 | 0,004 | 19                                                                                  |
| DN20 | 47              | 55009020 | 0,006 | 19                                                                                  |
| DN25 | 57              | 55009025 | 0,009 | 19                                                                                  |
| DN32 | 67              | 55009032 | 0,014 | 10                                                                                  |
| DN40 | 71              | 55009040 | 0,019 | 10                                                                                  |
| DN50 | 91              | 55009050 | 0,029 | 5                                                                                   |
| DN63 | 107             | 55009063 | 0,042 | 5                                                                                   |

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

