



Descripción

Soporte Base para Rail a 3 caras que se conectan de forma variada a las perforaciones en las tres caras de los Railes. Ancho 300 mm, Con Sistema de Protección PG. Facilita la fijación y apoyo base de los railes 3C. Fabricado en acero, disponible en varios sistemas de protección.

Ventajas

Actúa a modo de soporte como apoyo horizontal en instalaciones de bandejas portacables.

Disponible en Sistemas de Protección PG y GC

Disponible en longitudes de 100, 150, 200, 300 y 400 mm

Marcado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE. Conforme a norma internacional IEC 61537

Sistema rápido de instalación. Gracias a las perforaciones a tres caras de los railes permite una rápida conexión y atornillado de los Soportes Base mediante tornillos M8x65

Aplicaciones

Soportación de bandejas portacables, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre otras), en instalaciones a techo en Túneles, Galerías de servicio, Edificios o instalaciones en entornos industriales.

Soluciones



Soporte base rail 3C

(Ref: 82003156)

Datos de producto

ETIM 10	EC001003	u	2
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	PG	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Acabado	PG3, Pregalvanizado	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Clase Resistencia	Clase 3		
Ancho (mm)	300		
kg/u	0,373		

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🔌 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico