



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



| Datos de producto                     |  |                             |                                              |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC000940                    |                                              |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | u                           | 5                                            |
| Sistema de Protección                 |  | LTN                         |                                              |
| Acabado                               |  | Latón niquelado             |                                              |
| M/PG                                  |  | PG48                        |                                              |
| G (mm)                                |  | 6.1                         |                                              |
| Llave                                 |  | 65                          |                                              |
|                                       |  | kg/u                        | 0,036                                        |
|                                       |  | Material                    | Latón niquelado                              |
|                                       |  | Temperatura de trabajo (°C) | -60 / 200 °C                                 |
|                                       |  | Comportamiento fuego        | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

| Ⓢ Sistema de protección         |
|---------------------------------|
| CU - Cobreado                   |
| PG - Pregalvanizado             |
| EZ - Electrocincado             |
| BC - Electrocincado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia  |
| GC - Galvanizado en Caliente    |
| INOX - Acero Inoxidable         |
| PT - Pintura Poliester          |
| AL - Aluminio                   |
| LN - Latón or Latón Niquelado   |

| Ⓜ Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |