

Tubo LG-PA Libre de Halógenos

1/3



Descripción

Tubo anillado flexible, fabricado en poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7031 o en color negro RAL 9005, libre de halógenos según EN UNE-EN 50642 y con un índice de protección IP67. El tubo flexible LG-PA de la gama Pemsaflex® está recomendado en aplicaciones industriales, maquinaria y donde se demande un alto grado de flexibilidad y un excelente comportamiento a la intemperie y a la radiación UV, clasificación ULf1 según UL746C y EN ISO 4892-2.

Ventajas

Fabricado en poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

Resistencia al impacto. Grado 4. 6 Julios.

Temperatura de trabajo: -40°C a + 105°C.

Índice de protección EN 60529: IP67 con los racores adecuados.

Libre de halógenos según las normas EN 50642 / EN IEC 63355

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386-23. De acuerdo con la norma EN 60204-1 (seguridad de las máquinas).

Aplicaciones

Se recomienda su uso en aplicaciones industriales e instalaciones eléctricas de máquinas herramientas, equipos robots y vehículos. Excelente comportamiento ante grasas, alcoholes, aceites y lubricantes. Excelente comportamiento en aplicaciones exteriores. Resistente a la radiación UV.

Soluciones



SECTOR FERROVIARIO



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales

COLOUR Gris RAL 7011, Negro RAL 9005		DN DN 7, DN10, DN12, DN14, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48		Poliamida 6		24234	
320 N	6 J	IP67	-40 / 105 °C	No propagador de la llama	Resistente ULf1	ETIM 10 EC001175	

Datos de producto

COLOUR	DN	Ø1	Ø2	L	Ref	kg/u	U
Gris RAL 7011	DN 7	6.8	10	15	10042007	0,022	50
Gris RAL 7011	DN10	9.8	13	20	10042010	0,025	50
Gris RAL 7011	DN12	12.2	15.8	30	10042012	0,033	50
Gris RAL 7011	DN14	14.6	18.7	35	10042014	0,052	50
Gris RAL 7011	DN17	17.2	21.7	35	10042017	0,056	50
Gris RAL 7011	DN23	23.4	28.5	45	10042023	0,090	50
Gris RAL 7011	DN29	28.6	34.4	50	10042029	0,122	25
Gris RAL 7011	DN36	35.7	42.5	60	10042036	0,146	25
Gris RAL 7011	DN48	48	54.7	70	10042048	0,191	20
Negro RAL 9005	DN 7	6.8	10	15	10043007	0,022	50
Negro RAL 9005	DN10	9.8	13	20	10043010	0,025	50
Negro RAL 9005	DN12	12.2	15.8	30	10043012	0,033	50
Negro RAL 9005	DN14	14.6	18.7	35	10043014	0,052	50
Negro RAL 9005	DN17	17.2	21.7	35	10043017	0,056	50
Negro RAL 9005	DN23	23.4	28.5	45	10043023	0,090	50
Negro RAL 9005	DN29	28.6	34.4	50	10043029	0,122	25
Negro RAL 9005	DN36	35.7	42.5	60	10043036	0,146	25
Negro RAL 9005	DN48	48	54.7	70	10043048	0,191	20

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos

Tubo LG-PA Libre de Halógenos

- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

