




Descripción

Curva 90° enchufable en acero con sistema de protección GC para la conexión de tubos RLGC en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia alta a la corrosión. Índice de protección IP54. Disponible en diferentes diámetros.

Ventajas

Conexión de tipo enchufable con manguitos RLGC para la unión con tubos RLGC.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en acero con sistema de protección GC (norma EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Grado resistencia a la corrosión 4, según IEC 61386. Protección alta interior y exterior.

Temperatura de trabajo: -45°C a + 400°C.

Aplicaciones

Adecuado para la creación de ángulos de 90° en instalaciones de tubos rígidos metálicos enchufables RLGC para instalaciones que requieran altas prestaciones mecánicas y una resistencia alta a la corrosión. En aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales con altos requisitos de seguridad. Locales de pública concurrencia, locales con riesgo de incendio o explosión. Instalación en exteriores y ambientes agresivos.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC000936	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	
Sistema de Protección		Acero con prot. superficial	
Acabado		Resistencia a compresión (N)	
DN		4000 N	
G (mm)		Impacto (J)	
Ø d1 (mm)		20 J	
R estat. (mm)		IP	
L (mm)		IP54	
kg/u		Temperatura de trabajo (°C)	
		-45 / 400 °C	
		Comportamiento fuego	
		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

- 🔒 Sistema de protección
- CU

Cobreado

PG

Pregalvanizado

EZ

Electrocincado

BC

Electrocincado Bicromatado

BK8

Acabado Alta Resistencia

GC

Galvanizado en Caliente

INOX

Acero Inoxidable

PT

Pintura Poliester

AL

Aluminio

LN

Latón or Latón Niquelado

- 🏠 Materiales Aislantes
- PC+ABS

Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC

Policloruro de Vinilo

PP

Polipropileno Libre de Halógenos

PA6

Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12

Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU

Poliuretano

PE

Polietileno

NBR

Caucho NBR

PET

Poliestirester Termoplástico

TPV

Termoplástico