



### Descripción

Manguito enchufable de acero con sistema de protección GC para la conexión de tubos RLGC en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia alta a la corrosión. Índice de protección IP54. Disponible en diversos diámetros.

### Ventajas

Unión de tipo enchufable para conectar tubos o accesorios.

Índice de protección EN 60529: IP54.

Temperatura de trabajo: -45°C a + 400°C.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en acero con sistema de protección GC (norma EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Grado resistencia a la corrosión 4, según IEC 61386. Protección alta interior y exterior.

### Aplicaciones

Se recomienda para la unión del tubo RLGC en instalaciones que requieran altas prestaciones mecánicas. Con una resistencia alta a la corrosión en aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales con altos requisitos de seguridad. Locales de pública concurrencia, locales con riesgo de incendio o explosión. Instalación en exteriores y ambientes agresivos.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

|                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  GC                                           |  DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63 |  Acero con prot. superficial |  IP54 |  -45 / 400 °C |
|  LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10<br>EC000939                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                  |

Datos de producto

| DN   |  |  |  | Ref      | kg/u  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DN16 | 19                                                                                | 18                                                                                | 43                                                                                | 55006116 | 0,026 | 25                                                                                  |
| DN20 | 23                                                                                | 22.3                                                                              | 51                                                                                | 55006120 | 0,034 | 50                                                                                  |
| DN25 | 27                                                                                | 27.6                                                                              | 58                                                                                | 55006125 | 0,045 | 50                                                                                  |
| DN32 | 31                                                                                | 34.7                                                                              | 68                                                                                | 55006132 | 0,078 | 50                                                                                  |
| DN40 | 34                                                                                | 42.8                                                                              | 75                                                                                | 55006140 | 0,138 | 25                                                                                  |
| DN50 | 43                                                                                | 52.7                                                                              | 95                                                                                | 55006150 | 0,210 | 10                                                                                  |
| DN63 | 47                                                                                | 65.7                                                                              | 102                                                                               | 55006163 | 0,304 | 5                                                                                   |

 Sistema de protección

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electroincado
- BC** - Electroincado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC** - Policloruro de Vinilo
- PP** - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Caucho NBR
- PET** - Poliestirester Termoplástico
- TPV** - Termoplástico