

T Pemsaband Vulcan





Descripción

Accesorio fabricado en acero con sistemas de protección PG y AZ+ diseñado para la creación de derivaciones en T. Dispone de sistema enchufable para conexión rápida para bandejas Pemsaband® Vulcan. Incluye perforaciones que dan continuidad al embridado de los cables y facilitan un radio de curvatura adecuado para los cables.

Ventajas

Sistema de conexión enchufable sin necesidad de uniones o piezas adicionales, sólo necesitando la instalación del kit unión de tornillería que permite reducir costes en material y mano de obra.

Diseñado para facilitar el embridado, mantener el radio de curvatura y garantizar la integridad y el correcto guiado de los cables.

Estética integrada con el resto de la gama Pemsaband®Vulcan para un acabado profesional de la instalación.

Alta resistencia a la corrosión. Disponible en Sistemas de protección PG y AZ+. Clase 3 y Clase 8 según BS EN 61537

Cumplimiento normativo: diseñada y desarrollada conforme a la edición 3 de la norma IEC 61537, la Directiva 2014/35/UE (marcado CE) y el marcado UKCA , asegurando seguridad y fiabilidad en instalaciones eléctricas.

Aplicaciones

Accesorio destinado a la creación de derivaciones en T para la canalización, soporte, transporte y distribución de cables en instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones. Es aplicable, entre otros, a los siguientes ámbitos: - Edificación, incluyendo edificios públicos, centros comerciales y Centros de Proceso de Datos (CPD). - Obras civiles e infraestructuras, tales como túneles, parkings, aeropuertos, líneas de metro y ferrocarril. - Sector terciario e industrial, siendo apto para aplicaciones en los sectores de industria de transformación, química y alimentaria. El sistema es adecuado para una instalación rápida en interiores en atmósferas controladas, así como en instalaciones exteriores o ambientes húmedos, seleccionando en cada caso el sistema de protección y acabado correspondiente en función de las condiciones ambientales y de servicio.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

T Pemsaband Vulcan

Características técnicas principales

PG3, Pregalvanizado, Aleación Alta Resistencia ZM | 12, 18, 25, 50 | 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900 | 1 | ETIM 10

Acero con prot. superficial | 20 J | IP44 | -50 / 150 °C | A1 No combustible

Datos de producto

S	F	Clase EC 61537			Ref	kg/u
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	50	82004800	0,266
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	75	82004801	0,366
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	100	82004802	0,470
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	150	82004803	0,699
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	225	82004804	1,109
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	18	300	82004805	2,461
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	50	82004806	0,354
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	75	82004807	0,457
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	100	82004808	0,565
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	150	82004809	0,801
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	225	82004810	1,220
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	300	82004811	2,563
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	450	82004812	4,345
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	600	82004813	6,558
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	50	82004814	0,489
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	75	82004815	0,596
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	100	82004816	0,707
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	150	82004817	0,951
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	225	82004818	2,038
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	300	82004819	2,828
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	450	82004820	4,645
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	600	82004821	6,893
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	750	82004822	15,648
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	900	82004823	20,771
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	750	82004824	15,057
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	900	82004825	20,122
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	750	82004826	15,057
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	900	82004827	20,122
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	50	82004828	0,354
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	75	82004829	0,457
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	100	82004830	0,565
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	150	82004831	0,801
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	225	82004832	1,220
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	300	82004833	2,564
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	450	82004834	4,345

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

T Pemsaband Vulcan

Ⓢ	Ⓕ	Clase IEC 61537			REF	kg/u
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	600	82004835	6,558
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	50	82004836	0,489
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	75	82004837	0,596
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	100	82004838	0,707
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	150	82004839	0,951
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	225	82004840	2,038
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	300	82004841	2,828
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	450	82004842	4,645
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	600	82004843	6,893
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	750	82004976	15,648
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	900	82004977	20,771

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.