


Topo protector (Ref: 44041021)



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto			
Color		Rojo RAL 3000	
Rango diámetro de cables		13 / 18	
kg/u		0.002	
u		500	
Material		Poliamida 6	
Temperatura de trabajo (°C)		-20 / 100 °C	
Comportamiento fuego		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

Sistema de protección	
CU - Cobreado	
PG - Pregalvanizado	
EZ - Electrocincado	
BC - Electrocincado Bicromatado	
BK8 - Acabado Alta Resistencia	
GC - Galvanizado en Caliente	
INOX - Acero Inoxidable	
PT - Pintura Poliester	
AL - Aluminio	
LN - Latón or Latón Niquelado	

Materiales Aislantes	
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos	
PVC - Policloruro de Vinilo	
PP - Polipropileno Libre de Halógenos	
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos	
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos	
PU - Poliuretano	
PE - Polietileno	
NBR - Caucho NBR	
PET - Poliestirester Termoplástico	
TPV - Termoplástico	