



**Descripción**

Pieza de unión metálica con sistema click de conexión rápida para creación de curvas con las bandejas Rejiband®. La unión Rejiband® permite la unión de bandejas sin tornillos. Se coloca en el interior de la curva, uniendo las bandejas sin necesidad de herramientas específicas de montaje, facilitando así su instalación. Fabricada en acero, se suministra en diversos Sistemas de protección.

**Ventajas**

- Fijación mediante el sistema Click de conexión rápida.
- Rápida instalación sin necesidad de tornillos ni fijaciones.
- Permite un ahorro del 80% en el tiempo de montaje.
- Facilita la creación y el montaje de curvas en las instalaciones de bandejas.
- Apto para todos los tamaños de bandejas y amplia variedad de sistemas de protección.

**Aplicaciones**

Se utiliza para la creación de curvas en bandejas Rejiband. Facilita el montaje de bandejas de rejilla Rejiband en instalaciones de conducción de cables.

**Soluciones**



**Características técnicas principales**

kg/u 0.007	50	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C	A1 No combustible	ETIM EC002413
------------	----	-----------------------------	--------------	-------------------	------------------

**Datos de producto**

Ⓢ	Clase EC 61537	REF
EZ	Clase 3	64010072
GC	Clase 8	64030072
BK8	Clase 8	64080072

**Ⓢ Sistema de protección**

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

**Ⓜ Materiales Aislantes**

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicaciones de producto





