



Descripción

Unión recta para bandejas aislantes Metatray. Ala de alto 100 mm. Esta unión dispone de sistema click, lo que la hace sencilla de instalar en las bandejas. Fabricado en PVC con alta resistencia a la corrosión. Permite la unión de diferentes tramos de bandejas aislantes Metatray.

Ventajas

Alto poder anticorrosión.

Material aislante, seguridad eléctrica y reducción de costes en mantenimiento.

Marcado N de Aenor sobre normas de producto EN 61537 y EN 50085. Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Utilizar con kit tornillo aislante DIN603 M8 Metatray. Ref 81000298.

Aplicaciones

Adecuado para la canalización, transporte y distribución de cables en Instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en instalaciones para recarga de vehículos eléctricos, aplicaciones en exterior, energías renovables, industria química, etc. Así como proyectos en entornos agresivos y con alta corrosión.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC002413	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0,001	
Color		Gris RAL 7035	
Ala (mm)		100	
kg/u		0,224	
u		10	
Material		PVC	
Impacto (J)		6 J	
Temperatura de trabajo (°C)		-20 / 60 °C	
Comportamiento fuego		Grado UL94: V0	
Comportamiento UV		Resistente UL568	

🔒 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto







