Uniones PQ AL (Ref: 82002289)



Descripción

Accesorio para la unión de distintos tramos de bandejas Pemsaband® PQU AL. Ala de alto 30 mm, Con Sistema de Protección AL. Compuesto por tornillo, tuerca y arandela, Y homologado según especificaciones técnicas de CEPSA® ESP-2208-5. Fabricado el Aluminio aleación 1050H24.

Ventajas

Fabricada en Aluminio aleación 1050H24.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Kit de unión compuesto por tornillo y tuerca con arandela de acero inoxidable, adecuado para instalaciones de aluminio.

Permite la unión de diferentes tramos de bandeja de chapa Pemsaband® PQU AL.

Válido para la unión de tramos rectos y cualquier accesorio de gama Pemsaband® PQU AL.

Aplicaciones

Adecuada para instalaciones de canalización de cableado en Industria Oil&Gas, Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos y aplicaciones marítimas en general, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde del mar, Centrales de Energía, Eléctricas, y Energías Renovables.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Uniones PQ AL (Ref: 82002289)

Datos de producto

ETIM 10	EC002413	**u**	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**Material**	Aluminio
Sistema de Protección	AL	**Temperatura de trabajo (°C)**	-50 / 150 °C
Acabado	Aluminio 1050H24	**Comportamiento fuego**	A1 No combustible
Ala (mm)	30		
kg/u	0,061		

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.