# Uniones PQ AL ( Ref: 82002290 )



## Descripción

Accesorio para la unión de distintos tramos de bandejas Pemsaband® PQU AL. Ala de alto 60 mm, Con Sistema de Protección AL. Compuesto por tornillo, tuerca y arandela, Y homologado según especificaciones técnicas de CEPSA® ESP-2208-5. Fabricado el Aluminio aleación 1050H24.

## Ventajas

Fabricada en Aluminio aleación 1050H24.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Kit de unión compuesto por tornillo y tuerca con arandela de acero inoxidable, adecuado para instalaciones de aluminio.

Permite la unión de diferentes tramos de bandeja de chapa Pemsaband® PQU AL.

Válido para la unión de tramos rectos y cualquier accesorio de gama Pemsaband® PQU AL.

## Aplicaciones

Adecuada para instalaciones de canalización de cableado en Industria Oil&Gas, Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos y aplicaciones marítimas en general, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde del mar, Centrales de Energía, Eléctricas, y Energías Renovables.

## Soluciones



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

# Uniones PQ AL ( Ref: 82002290 )

## Datos de producto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC002413 | **u** | 10 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **Material** | Aluminio |
| **Sistema de Protección** | AL | **Temperatura de trabajo (°C)** | -50 / 150 °C |
| **Acabado** | Aluminio 1050H24 | **Comportamiento fuego** | A1 No combustible |
| **Ala (mm)** | 60 | | |
| **kg/u** | 0,085 | | |

## Ⓢ Sistema de protección

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocincado

**BC** - Electrocincado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

## Ⓜ Materiales Aislantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.