

Unión recta Pemsaband Vulcan



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales

 PG3, Pregalvanizado, Aleación Alta Resistencia ZM	 12, 25, 50	 Acero con prot. superficial	 -50 / 150 °C
 A1 No combustible	ETIM 10		

Datos de producto

				Ref	kg/u
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	82004955	0,079
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	82004957	0,095
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	82004958	0,147
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	82004961	0,095
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	82004962	0,147

 Sistema de protección

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC** - Policloruro de Vinilo
- PP** - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Caucho NBR
- PET** - Poliestirester Termoplástico
- TPV** - Termoplástico