Accesorios de montaje Pemsaband Vulcan

24/11/2026

Tornillo Autorroscante Tapa Pemsaband Vulcan





Descripción

Accesorio tornillo autorroscante fabricado en acero. Dispone de sistema de montaje rápido para bandejas Pemsaband® Vulcan. Permite la fijación segura y rápida de accesorios a la bandeja portacables.

Ventajas

Sistema de montaje rápido y seguro sin necesidad de herramientas adicionales complejas, lo que permite ahorrar costes en material y mano de obra. Reduce el tiempo de instalación.

Permite la fijación mecánica directa y segura de accesorios y componentes a la bandeja de chapa.

Estética integrada con el resto de la gama Pemsaband®Vulcan para un acabado profesional de la instalación.

Alta resistencia a la corrosión. Disponible en Sistemas de protección PG y AZ+. Clase 3 y Clase 8 según BS EN 61537

Cumplimiento normativo: diseñada y desarrollada conforme a la edición 3 de la norma IEC 61537, la Directiva 2014/35/UE (marcado CE) y el marcado UKCA , asegurando seguridad y fiabilidad en instalaciones eléctricas.

Aplicaciones

Accesorio destinado a la fijación de componentes en la canalización de cables en instalaciones eléctricas. Es aplicable a edificación (CPD), infraestructuras (túneles, aeropuertos) y sector industrial. Apto para instalación en interiores y exteriores.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Accesorios de montaje Pemsaband Vulcan

Tornillo Autorroscante Tapa Pemsaband Vulcan

Características técnicas principales

ETIM 10
EC003861

Datos de producto

Ⓢ	Ⓕ	Class IEC 61537		REF	kg/u	Ⓜ		
GC	Zinc Niquel	Clase 8	M 3,5	81000541	0,001	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C	A1 No combustible

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.