



Description

Clip de fixation en polyamide 6 de couleur grise (RAL 7035) pour conduits rigides et rigides et flexibles sans halogène et PVC. Accessoire pour le montage de conduits avec fixation par pression. Disponible en différentes tailles.

Avantages

Convient pour la fixation de tubes rigides et ondulés

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Il a un système de connexion latéral avec un autre clip qui permet l'assemblage parallèle des conduits.

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

'Montage rapide par pression.

Applications

Convient pour la fixation de tuyaux rigides et ondulés RLH, CLH, RPVC et CPVC pour la protection de câbles électriques dans les applications du bâtiment, tertiaires et industrielles.

Solutions



Product data			
Couleur	Gris RAL 7035	u	100
DN	DN20	Matériel	Polyamide 6
L (mm)	28	Température de travail (°C)	-15 / 90 °C
kg/u	0.004	Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🔌 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique