

Changement de Niveau ajustable

Pemsaband Vulcan



Description

Advantages

Applications

Solutions



Changement de Niveau ajustable

Pemsaband Vulcan

Main technical characteristics

PG3, Pre-galvanisé, Aliage Haute Résistance ZM	12, 18, 25, 50	50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900	1
ETIM 10			
Acier avec prot. superficielle	20 J	IP44	-50 / 150 °C
A1 Non combustible			

Product data

§	Ⓕ	61537	Ⓜ	Ⓜ	Ref	kg/u
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	50	82004888	0,214
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	75	82004889	0,300
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	100	82004890	0,383
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	150	82004891	0,549
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	225	82004892	0,797
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	18	300	82004893	1,632
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	50	82004894	0,302
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	75	82004895	0,388
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	100	82004896	0,471
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	150	82004897	0,637
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	225	82004898	0,885
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	300	82004899	1,705
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	450	82004900	2,453
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	600	82004901	3,209
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	50	82004902	0,433
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	75	82004903	0,519
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	100	82004904	0,602
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	150	82004905	0,769
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	225	82004906	1,518
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	300	82004907	1,903
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	450	82004908	2,650
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	600	82004909	3,406
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	750	82004910	6,790
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	900	82004911	8,055
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	750	82004912	6,533
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	900	82004913	7,798
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	750	82004914	6,533
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	900	82004915	7,798
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	50	82004916	0,302
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	75	82004917	0,388
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	100	82004918	0,471
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	150	82004919	0,637
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	225	82004920	0,885
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	300	82004921	1,705
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	450	82004922	2,453

Changement de Niveau ajustable

Pemsaband Vulcan

Ⓢ	ⓕ	Ⓢ 61537	Ⓢ	Ⓢ	Ref	kg/u
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	600	82004923	3,209
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	50	82004924	0,433
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	75	82004925	0,519
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	100	82004926	0,602
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	150	82004927	0,769
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	225	82004928	1,518
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	300	82004929	1,903
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	450	82004930	2,650
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	600	82004931	3,406
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	750	82004980	6,790
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	900	82004981	8,055

Ⓢ Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique