

Changeur de niveau CNV 90° Megaband CPS



Description

Avantages

Sa conception facilite le câblage lors de la descente et du changement de hauteur à un angle de 90°.

Disponible en hauteurs 100 et largeurs de 200, 300, 400 et 600 mm.

Vous n'avez besoin que de vis M8 ou d'un kit éclipse M8 Megaband® pour la connexion.

Conforme à la norme CEI 61537 et à la norme CE par rapport à la directive 2014/35/UE.

Fabriqu  en alliage d'aluminium 6063T6. Excellente r sistance   la corrosion

Produit approuv  par CEPSA, selon la sp cification ESP-2208-5.

Applications

Convient pour le cheminement, le transport et la distribution de câbles dans les installations  lectriques et/ou de t l communications de l'industrie, de l'industrie p troli re et g zi re et p trochimique, des plates-formes offshore, des ports, des applications maritimes, des projets industriels dans des environnements agressifs et   forte corrosion sur le littoral et le littoral, des centrales  lectriques, de l' lectricit  et des  nergies renouvelables.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associ e   ce catalogue est la propri t  de Pemsa . Cette information ne peut  tre reproduite en totalit  ou en partie, ne peut  tre communiqu e   des tiers et ne doit pas servir   d'autre fins que diff re de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission pr alable et  crite de PEMSA. Tous les droits de propri t  intellectuelle et industrielle qui pourraient  ventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent   Pemsa . Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistr es propri t  de "Pemsa Cable Management, S.A."



Changeur de niveau CNV 90° Megaband

CPS

2/2

Main technical characteristics

 AL	 100	 200, 300, 400, 600	 800	90	 1	 Aluminium	 20 J	 -50 / 150 °C	
 A1 Non combustible	ETIM 10 EC001535								

Product data

	Ref	kg/u
200	82002319	8,300
300	82002320	8,740
400	82002321	9,180
600	82002322	10,100

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable, AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique