


Changement de niveau CNV PQU AL (Ref: 82002366)

1/2



Description

60 mm hauteur, Largeur 400 mm, Avec système de protection AL

Avantages

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Disponible en hauteurs 30, 50 et 60 mm et largeurs 100, 200, 300, 400 et 600 mm.

Fabriqu  en alliage d'aluminium 1050H24. Excellente r sistance   la corrosion et propri t s m caniques.

Produit approuv  par CEPSA . Conception bas e sur la sp cification ESP-2208-5.

Son embout conique permet une meilleure fixation sur l' l ment sur lequel il est viss .

Applications

Adecuada para instalaciones de canalizaci n de cableado en Industria Oil&Gas, Petroqu mica, Plataformas Offshore, Puertos y aplicaciones mar timas en general, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosi n en costa y borde del mar, Centrales de Energ a, El ctricas, y Energ as Renovables.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associ e   ce catalogue est la propri t  de Pemsa . Cette information ne peut  tre reproduite en totalit  ou en partie, ne peut  tre communiqu e   des tiers et ne doit pas servir   d' 'autre fins que diff re de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission pr alable et  crite de PEMSA. Tous les droits de propri t  intellectuelle et industrielle qui pourraient  ventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent   Pemsa . Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistr es propri t  de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
Système de protection		AL	
Finition		Aluminium 1050H24	
Hateur (mm)		60	
Largeur (mm)		400	
R stat. (mm)		200	
kg/u		1.830	
u		1	
Matériel		Aluminium	
Résistance aux impacts (J)		20 J	
Température de travail (°C)		-50 / 150 °C	
Résistance au feu		A1 Non combustible	

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

