

Rubans

# Ruban Hélicoïdale








## Description

Ruban en spirale pour l'enroulement et la protection des câbles. Disponible en différentes tailles. En polyéthylène, blanc RAL 9010 ou noir RAL 7021.

## Advantages

Fabriqué en polyéthylène.

'Pas de propagateur de flamme.

Disponible en blanc RAL 9010 et noir RAL 9005

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

## Applications

Convient pour l'emballage et la conduction de câblage pour des applications générales.

## Solutions



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Ruban Hélicoïdale

## Main technical characteristics

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Colour: Blanc RAL 9010, Noir RAL 9005 | Polyéthylène | -45 / 90 °C | Non propagateur de flamme | ETIM 10 EC002604 |

## Product data

| Colour | Ø | Ød1 | Ød2 | C(mm) | Ref | kg/u |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc RAL 9010 | 3 / 12 | 2.5 | 4 | 7 | 91011030 | 0,008 |
| Noir RAL 9005 | 3 / 12 | 2.5 | 4 | 7 | 91012030 | 0,008 |
| Blanc RAL 9010 | 6 / 40 | 4 | 6 | 9 | 91021060 | 0,016 |
| Noir RAL 9005 | 6 / 40 | 4 | 6 | 9 | 91022060 | 0,016 |
| Blanc RAL 9010 | 8 / 60 | 5.4 | 8 | 10 | 91031080 | 0,029 |
| Noir RAL 9005 | 8 / 60 | 5.4 | 8 | 10 | 91032080 | 0,029 |
| Blanc RAL 9010 | 10 / 90 | 9.2 | 12 | 12 | 91041109 | 0,043 |
| Noir RAL 9005 | 10 / 90 | 9.2 | 12 | 12 | 91042109 | 0,043 |

## Ⓢ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."