


Joint Interieur



Description

Rondelle thermoplastique interne en blanc disponible en différentes tailles pour une installation interne dans les raccords en polyamide de la gamme Pemsaflex®. Il améliore l'étanchéité et atteint IP67.

Avantages

Améliore le serrage du raccord sur le tube, atteignant un IP67.

Disponible en blanc.

Température de travail: -25°C à + 105°C.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en thermoplastique.

Applications

Indiqué pour le montage à l'intérieur de raccords en polyamide de la gamme Pemsaflex® améliorant son étanchéité.

Solutions



Main technical characteristics

Colour	Blanc RAL 9010	DN	DN 7, DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48	kg/u	0,001		Polyester thermoplastique		IP67
	-25 / 105 °C		Non propagateur de flamme	ETIM 10	EC001181				

Product data

DN	Ref	
DN 7	39091000	50
DN10	39091100	50
DN12	39091200	50
DN17	39091400	50
DN23	39091500	30
DN29	39091600	30
DN36	39091700	10
DN48	39091800	10

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable, AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🔒 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."