


Griffe Verticale de Suspension (Ref:

1/4

68000732)



Description

Griffe de suspension métallique à connexion verticale pour une installation sur des chemins de câbles Rejiband® et des chemins de câbles Pemsaband® à l'aide de tiges filetées M 6 ou M 8. Câbles de 4-10 mm² de section. Charge utile admissible de 65 Kg. Montage par système de clic à connexion rapide sans vis . Fabriqué en acier avec Système de protection EZ.

Avantages

Système de protection EZ. Convient pour les installations intérieures ou dans une atmosphère sèche

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Connexion avec tige filetée M 6 ou M 8 à l'aide d'écrous hexagonaux

Deux modèles en fonction de l'épaisseur de l'IPN: de 1,5 à 5 mm et de 4 à 10 mm.

Applications

Convient pour une installation en intérieur dans des poutres à tige filetée pour des chemins de câble électrique et de télécommunication dans les bâtiments publics, les infrastructures, les travaux de génie civil et le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Supports Plafond

15/07/2026

Griffe Verticale de Suspension (Ref: 68000732)

2/4

Product data			
ETIM 10		EC000464	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	100
Système de protection		EZ	Matériel
Finition		PAV, Passivation	Acier avec prot. superficielle
Classé du Résistance		Classe 3	CTA (kg)
Diamètres du câble		4 / 10	65
A (mm)		4	Température de travail (°C)
B (mm)		10	-50 / 150 °C
			Résistance au feu
			A1 Non combustible

 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**


- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

Griffe Verticale de Suspension (Ref:

3/4

68000732)

Product applications



www.pemsa-rejiband.com


Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Griffe Verticale de Suspension (Ref:

4/4

68000732)



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

