



Description

Kit de suspension de câble de type mousqueton pour chemins de câbles Rejiband® et autres éléments tels que l'éclairage, la climatisation, la signalisation, etc. Longueur de 1 mètres, [ROSCA]x300 mm. Ce kit de suspension est composé de câble + bloc en acier et du mousqueton de connexion en Y. Disponible en longueurs de câble de 1 et 3 mètres avec des longueurs de mousqueton de 300 et 460 mm. et charges maximales de 35 et 90 kg selon les mesures. Fabriqué en acier et avec Système de Protection EZ.

Advantages

Système de protection PG (norme EN-ISO 2081), couleur argent, protection électrolytique du zinc, adaptée aux installations intérieures. Classe de résistance à la corrosion 3

Convient pour le support des chemins de câbles en fil ou d'autres éléments avec des charges maximales de 35 kg et 90 kg

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Conception optimisée pour une utilisation rapide et facile. Économies de matériel et de main-d'œuvre dans l'installation.

Système flexible, avec différentes options de support dans les structures, les poutres, les grandes portées, etc.

Applications

Convient au support par suspension de câbles des chemins de câble Rejiband®, ainsi que d'autres éléments (luminaires, climatisation, signalisation, etc.). Recommandé pour les installations intérieures.

Solutions



Product data			
Système de protection	EZ	u	10
Finition	EZ2, Électrozingué	Matériel	Acier avec prot. superficielle
Longeur (m)	1	CTA (kg)	90
L (mm)	300	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
kg/u	0.121	Résistance au feu	Non propagateur de flamme

🔒 Système de Protection	
CU	- Cuivrage
PG	- Pre-galvanisé
EZ	- Electrozingage
BC	- Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8	- Protection Haute Résistance
GC	- Galvanisation à Chaud /
INOX	- Acier Inoxydable, AISI 304, AISI 316L
PT	- Peinture Polyester
AL	- Aluminium
LN	- Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants	
PC+ABS	- Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC	- Polychlorure de vinyle
PP	- Polypropylène sans halogène
PA6	- Polyamide 6 sans halogène
PA12	- Polyamide 12 sans halogène
PU	- Polyuréthane
PE	- Polyéthylène
NBR	- Caoutchouc NBR
PET	- Polyesterester Thermoplastique
TPV	- Thermoplastique