Eclisses Pemsaband Vulcan

17/11/2026

Kit éclisse M6 Pemsaband Vulcan



Description

Accessoire kit de jonction en tôle métallique avec système de montage rapide pour chemins de câbles Pemsaband® Vulcan, fabriqué en acier. Permet la jonction mécanique continue entre les sections du cheminement.

Advantages

Le système de connexion rapide VulcanFast, avec ses clips de fixation sans outil, permet de réaliser des économies sur les matériaux et la main-d'œuvre. Il divise par trois le temps d'installation.

Garantit la fixation mécanique et l'alignement parfait entre les sections de chemin de câbles, assurant la rigidité structurelle de l'installation.

Esthétique intégrée au reste de la gamme Pemsaband® Vulcan pour une finition d'installation professionnelle.

Haute résistance à la corrosion. Disponible en systèmes de protection PG et AZ+. Classe 3 et classe 8 selon la norme BS EN 61537.

Corps pivotant qui facilite la connexion des deux tubes.

Applications

Accessoire conçu pour la jonction de sections dans le cheminement des câbles dans les installations électriques. Il s'applique aux bâtiments (centres de données), aux infrastructures (tunnels, aéroports) et au secteur industriel. Adapté pour une installation en intérieur et en extérieur.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Eclisses Pemsaband Vulcan

17/11/2026

Kit éclisse M6 Pemsaband Vulcan

Main technical characteristics

EZ3, Électrozingué, Zinc Nickel | M 6 | 12 | 100 | Acier avec prot. superficielle | -50 / 150 °C

A1 Non combustible | ETIM 10 EC002413

Product data

Ⓢ	Ⓕ	Class IEC 61537	REF	kg/u
EZ	EZ3, Électrozingué	Classe 3	67010093	0,008
GC	Zinc Nickel	Classe 8	67030093	0,009

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."