



Description

Advantages

Applications

Solutions

Main technical characteristics

 EZ3, Électrozingué, Zinc Nickel	 M 6	 12	 100	 Acier avec prot. superficielle	 -50 / 150 °C	
 A1 Non combustible	ETIM 10					

Product data

			Ref	kg/u
EZ	EZ3, Électrozingué	Classe 3	67010093	0,008
GC	Zinc Nickel	Classe 8	67030093	0,009

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique