

Réducteur PEMSAband

1/4



Description

Advantages

Applications

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics

 60, 100, 120	 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 450	 1	 Acier avec prot. superficielle	 IP44	 -50 / 150 °C
 A1 Non combustible	ETIM 10 EC002413				

Product data

§	Class EC 61537			Ref	kg/u
PG	Classe 3	60	100	71022010	0,127
PG	Classe 3	60	150	71022015	0,181
PG	Classe 3	60	200	71022020	0,254
PG	Classe 3	60	300	71022030	0,372
PG	Classe 3	60	400	71022040	0,470
PG	Classe 3	60	500	71022050	0,585
PG	Classe 3	60	600	71022060	0,693
PG	Classe 3	100	100	71024010	0,178
PG	Classe 3	100	150	71024015	0,244
PG	Classe 3	100	200	71024020	0,322
PG	Classe 3	100	300	71024030	0,460
PG	Classe 3	100	400	71024040	0,595
PG	Classe 3	100	450	71024045	0,669
PG	Classe 3	100	500	71024050	0,735
PG	Classe 3	100	600	71024060	0,869
PG	Classe 3	120	100	71025010	0,203
PG	Classe 3	120	150	71025015	0,276
PG	Classe 3	120	200	71025020	0,360
PG	Classe 3	120	300	71025030	0,510
PG	Classe 3	120	400	71025040	0,659
PG	Classe 3	120	450	71025045	0,738
PG	Classe 3	120	500	71025050	0,811
PG	Classe 3	120	600	71025060	0,957
GC	Classe 5	60	100	71032010	0,137
GC	Classe 5	60	150	71032015	0,194
GC	Classe 5	60	200	71032020	0,273
GC	Classe 5	60	300	71032030	0,411
GC	Classe 5	60	400	71032040	0,506
GC	Classe 5	60	450	71032045	0,570
GC	Classe 5	60	500	71032050	0,628
GC	Classe 5	60	600	71032060	0,746
GC	Classe 5	100	100	71034010	0,191
GC	Classe 5	100	150	71034015	0,263
GC	Classe 5	100	200	71034020	0,346
GC	Classe 5	100	300	71034030	0,494

Ⓢ	Classe 61537	Ⓢ	Ⓢ	Ref	kg/u
GC	Classe 5	100	400	71034040	0,640
GC	Classe 5	100	450	71034045	0,719
GC	Classe 5	100	500	71034050	0,791
GC	Classe 5	100	600	71034060	0,935
GC	Classe 5	120	100	71035010	0,218
GC	Classe 5	120	150	71035015	0,296
GC	Classe 5	120	200	71035020	0,387
GC	Classe 5	120	300	71035030	0,548
GC	Classe 5	120	400	71035040	0,708
GC	Classe 5	120	450	71035045	0,793
GC	Classe 5	120	500	71035050	0,872
GC	Classe 5	120	600	71035060	1,030
AZ+	Classe 8	60	100	82003806	0,127
AZ+	Classe 8	60	150	82003807	0,181
AZ+	Classe 8	60	200	82003808	0,254
AZ+	Classe 8	60	300	82003809	0,372
AZ+	Classe 8	60	400	82003810	0,470
AZ+	Classe 8	60	500	82003811	0,585
AZ+	Classe 8	60	600	82003812	0,693
AZ+	Classe 8	100	100	82004307	0,178
AZ+	Classe 8	100	200	82004308	0,322
AZ+	Classe 8	100	300	82004309	0,460
AZ+	Classe 8	100	400	82004310	0,595
AZ+	Classe 8	100	500	82004311	0,735
AZ+	Classe 8	100	600	82004312	0,869

Ⓢ Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène

Réducteur PEMSAband

4/4

PA6 - Polyamide 6 sans halogène**PA12** - Polyamide 12 sans halogène**PU** - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastiquewww.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

