Accessories de montage

17/11/2026

Support pour Boitês



Description

Support métallique pour l'installation de boîtiers, luminaires ou autres appareils sur le chemin de câble Megaband®. Permet le support au mur des chemins de câble Megaband® d'ailes 60/120 pour des charges légères. Fabriqué en acier et avec Système de Protection GC.

Advantages

Pour l'assemblage sur le chemin de câble, utilisez le kit vis + écrou M6 Pemsaband®.

'Installation rapide et facile.

Grace à sa conception, il permet le placement des accessoires dans différentes positions.

Permet le montage mural de tous types de chemin de câbles pour des largeurs intermédiaires et des charges peu élevées.

Disponible en systèmes de protection : PG, pré-galvanisé et GC, galvanisé à chaud

Applications

Indiqué pour l'installation de boîtiers ou d'autres dispositifs sur du chemin de câble Pemsaband® et Inducanal® et pour supporter des charges légères au mur, pour la conduction de câbles dans des installations électriques et de télécommunications dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux de génie civil, des installations industrielles, secteur tertiaire. Compatible avec la gamme de chemin de câble Megaband® comme support de périphérique.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Support pour Boîtes

Main technical characteristics

10	Acier avec prot. superficielle	-50 / 150 °C	A1 Non combustible	ETIM 10 EC001004

Product data

Ⓢ	Class IEC 61537	REF	kg/u
PG	Classe 3	70420911	0,184
GC	Classe 8	70430911	0,196

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."