

Support pour Boîtès

1/2



Description

Support métallique pour l'installation de boîtiers, luminaires ou autres appareils sur le chemin de câble Megaband®. Permet le support au mur des chemins de câble Megaband® d'ailes 60/120 pour des charges légères. Fabriqué en acier et avec Système de Protection GC.

Avantages

Pour l'assemblage sur le chemin de câble, utilisez le kit vis + écrou M6 Pemsaband.

'Installation rapide et facile.

Grace à sa conception, il permet le placement des accessoires dans différentes positions.

Permet le montage mural de tous types de chemin de câbles pour des largeurs intermédiaires et des charges peu élevées.

Disponible en systèmes de protection : PG, pré-galvanisé et GC, galvanisé à chaud

Applications

Indiqué pour l'installation de boîtiers ou d'autres dispositifs sur du chemin de câble Pemsaband® et Inducanal® et pour supporter des charges légères au mur, pour la conduction de câbles dans des installations électriques et de télécommunications dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux de génie civil, des installations industrielles, secteur tertiaire. Compatible avec la gamme de chemin de câble Megaband® comme support de périphérie.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics					
 10	 Acier avec prot. superficielle	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC001004	

Product data			
	 Class EC 61537	Ref	kg/u
PG	Classe 3	70420911	0,184
GC	Classe 8	70430911	0,196

 Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique