

Boulon Poêlier M6x20

Description**Avantages**

Vis à tête DIN603 pour la fixation et l'assemblage d'accessoires dans les installations avec chemin de câbles Pemsaband® PQU AL.

Grâce à sa tête arrondis, il évite d'endommager les câbles lorsqu'ils sont posés dans le chemin de câble.

Valable pour assembler des sections droites et tout accessoire de la gamme Pemsaband® PQU AL.

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Système de protection à haute résistance à la corrosion. Système GC et INOX, acier inoxydable AISI 316L

Applications

Convient aux installations de cheminement de câbles dans l'industrie pétrolière et gazière, la pétrochimie, les plates-formes offshore, les ports et les applications maritimes en général, les projets industriels dans des environnements agressifs et à forte corrosion sur la côte et le littoral, les centrales électriques, les énergies électriques et renouvelables.

Solutions



Main technical characteristics

ETIM 10

EC003861

Product data

				REF	kg/u				
INOX	Classe 9D	M 6	20	67060100	0,007	100	Acier inox AISI 316L	-50 / 150 °C	A1 Non combustible

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique