




Description

Presse-étousse métallique avec système de fermeture à membrane et joint NBR et indice de protection IP68 (5 bar) selon EN 60529. Disponible en filetages métriques de M12 à M63 et en filetages PG7 à PG48 pour différents diamètres de câbles. Certification classée UL. En laiton nickelé.

Avantages

Certification UL classifiée. Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme CEI 62444.

En laiton nickelé.

Indice de protection EN 60529: IP68 avec 5 barres de pression pour l'immersion dans l'eau.

Système de fermeture par diaphragme avec joint interne en NBR.

Température de travail: -25°C à + 90°C.

Applications

Son utilisation est recommandée pour la protection des câbles et des conducteurs soumis à des exigences d'étanchéité élevées dans les installations générales, la fabrication d'équipements OEM et dans les applications industrielles.

Solutions



Product data					
Système de protection		LTN	Outil de serrage	43	
Finition		Laiton Nickelé	kg/u	0.157	
M/PG		M40	u	10	
G (mm)		14	Matériel		LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6
Diamètres du câble		18 / 25	IP		IP68
Ø d1 (mm)		30	Température de travail (°C)		-20 / 100 °C
L (mm)		52	Résistance au feu		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable, AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique