

Presse-Étoupe IRIS-M IA



□



Description

Advantages

Applications

Solutions



Main technical characteristics

 LTN	 DN 5	 PG13, PG16, PG21, M20, M25, M32	1	 LATÓN NIQUELADO,NBR	 IP65	 -25 / 90 °C
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA			ETIM 10 EC000441			

Product data

					Ref	kg/u	
PG13	6.5	16	29.5	22	21930013	0,032	50
PG16	6.5	18	30.5	24	21930016	0,039	50
PG21	7	22	32	30	21930021	0,061	50
M20	8	16	31	22	21931200	0,043	50
M25	8	18	32	27	21931250	0,058	25
M32	9	22	34	34	21931320	0,102	25

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique