Presse-Étoupes Metalliques

17/11/2026

Presse-Étoupe IRIS-M-IMC



Description

Advantages

Applications

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Presse-Étoupe IRIS-M-IMC

Main technical characteristics

LTN | DN 3, DN 4, DN 5, DN 6, DN 7, DN 9, DN 8 | PG 9, PG11, M16, PG13, PG16, PG21, M20, M25, M32, PG29, M40

LATÓN NIQUELADO,NBR | IP65 | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10 EC000441

Product data

DN					L (mm)		REF	kg/u		
DN 3	PG 9	6	11	2	27	17	21230009	0,025	50	-25 / 90 °C
DN 4	PG11	6	14	2	28	20	21230011	0,028	50	-25 / 90 °C
DN 3	M16	7	11	2	28	18	21231160	0,026	50	-25 / 90 °C
DN 5	PG11	6	14	2	28	20	21330011	0,028	50	-25 / 90 °C
DN 6	PG13	6.5	16	2	29.5	22	21330013	0,031	50	-25 / 90 °C
DN 7	PG16	6.5	18	2	30.5	24	21330016	0,039	50	-25 / 90 °C
DN 9	PG21	7	22	2	32	30	21330021	0,060	50	-25 / 90 °C
DN 6	M20	8	16	2	31	22	21331200	0,042	50	-25 / 90 °C
DN 7	M25	8	18	2	32	27	21331250	0,058	25	-25 / 90 °C
DN 9	M32	9	22	2	34	34	21331320	0,101	25	-25 / 90 °C
DN 3	PG 9	6	11	3	27	17	21430009	0,025	50	-25 / 90 °C
DN 7	PG21	7	22	3	32	30	21430021	0,060	50	-25 / 90 °C
DN 9	PG29	8	30	4	39	40	21430029	0,126	25	-25 / 90 °C
DN 3	M16	7	11	3	28	18	21431160	0,026	50	-25 / 90 °C
DN 7	M32	9	22	3	34	34	21431320	0,042	25	-25 / 90 °C
DN 9	M40	9	30	4	40	43	21431400	0,161	10	-25 / 90 °C
DN 5	PG11	6	14	3	28	20	21530011	0,028	50	-25 °C
DN 5	PG13	6.5	16	3	29.5	22	21530013	0,031	50	-25 °C
DN 6	PG16	6.5	18	3	30.5	24	21530016	0,039	50	-25 °C
DN 8	PG21	7	22	3	32	30	21530021	0,060	50	-25 / 90 °C
DN 5	M20	8	16	3	31	22	21531200	0,042	50	-25 / 90 °C
DN 6	M25	8	18	3	32	27	21531250	0,058	25	-25 / 90 °C
DN 8	M32	9	22	3	34	34	21531320	0,101	25	-25 / 90 °C
DN 3	PG 9	6	11	4	27	17	21630009	0,025	50	-25 / 90 °C
DN 5	PG16	6.5	18	4	30.5	24	21630016	0,039	50	-25 / 90 °C
DN 7	PG21	7	22	4	32	30	21630021	0,060	50	-25 / 90 °C
DN 3	M16	7	11	4	28	18	21631160	0,026	50	-25 / 90 °C
DN 5	M25	8	18	4	32	27	21631250	0,058	25	-25 / 90 °C
DN 7	M32	9	22	4	34	34	21631320	0,101	25	-25 / 90 °C
DN 4	PG21	7	22	8	32	30	21830021	0,060	50	-25 / 90 °C
DN 3	PG29	8	30	16	39	40	21830029	0,128	25	-25 / 90 °C
DN 4	M32	9	22	8	34	34	21831320	0,101	25	-25 / 90 °C
DN 3	M40	9	30	16	40	43	21831400	0,163	10	-25 / 90 °C

Système de Protection

CU - Cuivrage

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Presse-Étoupe IRIS-M-IMC

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."