



### Description

Presse-étousse avec système de fermeture à membrane, 3 câbles, indice de protection IP65 selon EN 60529, PG 9 pour câbles DN 3. Fabriqué en en couleur Gris RAL 7035.

### Advantages

### Applications

### Solutions



| Product data                          |  |               |  |
|---------------------------------------|--|---------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000441      |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |               |  |
| Couleur                               |  | Gris RAL 7035 |  |
| DN                                    |  | DN 3          |  |
| M/PG                                  |  | PG 9          |  |
| G (mm)                                |  | 8             |  |
| Ø d1 (mm)                             |  | 11            |  |
| Trous                                 |  | 3             |  |
| L (mm)                                |  | 36            |  |

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Outil de serrage            | 19                                           |
| kg/u                        | 0,006                                        |
| u                           | 50                                           |
| Matériel                    | POLIAMIDA 6,TPV                              |
| IP                          | IP65                                         |
| Température de travail (°C) | -25 / 60 °C                                  |
| Résistance au feu           | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

🔒

Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🧴

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique