



### Description

Presse-étousse avec système de fermeture à membrane, indice de protection IP65 selon EN 60529, M40 pour câbles 10x28 mm. Fabriqué en in colour Gris RAL 7001.

### Advantages

### Applications

### Solutions



| Product data                          |  |                                              |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000441                                     |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                                              |  |
| Couleur                               |  | Gris RAL 7001                                |  |
| Hateur (mm)                           |  | 10                                           |  |
| Largeur (mm)                          |  | 28                                           |  |
| M/PG                                  |  | M40                                          |  |
| G (mm)                                |  | 10                                           |  |
| Ø d1 (mm)                             |  | 39                                           |  |
| L (mm)                                |  | 61                                           |  |
| Outil de serrage                      |  | 53                                           |  |
| kg/u                                  |  | 0,088                                        |  |
| u                                     |  | 10                                           |  |
| Matériel                              |  | POLIAMIDA 6,TPV                              |  |
| IP                                    |  | IP65                                         |  |
| Température de travail (°C)           |  | -25 / 60 °C                                  |  |
| Résistance au feu                     |  | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |  |

🔒

Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🧴

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique