Supports Pemsaband Vulcan

17/11/2026

Séparateur Support Vertical Murale Pemsaband Vulcan



Description

Accessoire cloison séparatrice en tôle métallique avec système de montage par encliquetage pour chemins de câbles Pemsaband® Vulcan, fabriqué en acier. Permet la séparation physique et électromagnétique des différents circuits de câbles dans le cheminement.

Advantages

Le système de connexion rapide VulcanFast, avec ses clips de fixation sans outil, permet de réaliser des économies sur les matériaux et la main-d'œuvre. Il divise par trois le temps d'installation.

Permet la séparation physique de câbles de nature ou de tension différente, facilitant l'organisation et la conformité réglementaire de l'installation.

Esthétique intégrée au reste de la gamme Pemsaband® Vulcan pour une finition d'installation professionnelle.

Haute résistance à la corrosion. Disponible en systèmes de protection PG et AZ+. Classe 3 et classe 8 selon la norme BS EN 61537.

Corps pivotant qui facilite la connexion des deux tubes.

Applications

Accessoire conçu pour la séparation des circuits dans le cheminement des câbles dans les installations électriques. Il s'applique aux bâtiments (centres de données), aux infrastructures (tunnels, aéroports) et au secteur industriel. Adapté pour une installation en intérieur et en extérieur.

Solutions

FOTOVOLTAICA

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Supports Pemsaband Vulcan

17/11/2026

Séparateur Support Vertical Murale Pemsaband Vulcan

Main technical characteristics

PG3, Pre-galvanisé, HDG, Galvanisé a Chaud | 180, 350 | 10 | Acier avec prot. superficielle | 100 | -50 / 150 °C

A1 Non combustible | ETIM 10 EC000022

Product data

Ⓢ	Ⓕ	IEC 61537		REF	kg/u
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	180	67030539	0,217
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	350	67030540	0,337
GC	HDG, Galvanisé a Chaud	Classe 6	180	67030541	0,224
GC	HDG, Galvanisé a Chaud	Classe 6	350	67030542	0,348

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."