

Pemsaband Vulcan Medium Duty



Description

Advantages

Applications

Solutions



Main technical characteristics					
 25	 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900	 Acier avec prot. superficielle	 20 J	 IP23	 -50 / 150 °C
 A1 Non combustible					

Product data					
				Ref	mm²
PG	Classe 3	50	3	82004627	1171
PG	Classe 3	75	3	82004628	1776
PG	Classe 3	100	3	82004629	2381
PG	Classe 3	150	3	82004630	3591
PG	Classe 3	225	3	82004631	5406
PG	Classe 3	300	3	82004632	7083
PG	Classe 3	450	3	82004633	10653
PG	Classe 3	600	3	82004634	14223
PG	Classe 3	750	2	82004635	17158
PG	Classe 3	900	2	82004636	20608
AZ+	Classe 8	50	3	82004653	1171
AZ+	Classe 8	75	3	82004654	1776
AZ+	Classe 8	100	3	82004655	2381
AZ+	Classe 8	150	3	82004656	3591
AZ+	Classe 8	225	3	82004657	5406
AZ+	Classe 8	300	3	82004658	7083
AZ+	Classe 8	450	3	82004659	10653
AZ+	Classe 8	600	3	82004660	14223
AZ+	Classe 8	750	2	82004661	17158
AZ+	Classe 8	900	2	82004662	20608

 Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

Pemsaband Vulcan Medium Duty

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

