



Description

Raccord droit de base en polyamide 6 auto-extinguible pour l'installation de conduits en plastique flexibles et en spirale. Indice de protection IP44. Disponible en filetage métrique et PG de différentes tailles de conduits, en GRIS RAL 7001.

Avantages

Convient pour la connexion du tube hélicoïdal TFA

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

'Indice de protection EN 60529: IP65.

'Température de travail: -25°C à + 105°C.

Applications

Convient pour le raccordement de conduits flexibles en TFA, TM-PVC et Ecoflex®, dans la conduction de câbles électriques pour des applications de construction, tertiaires et industrielles.

Solutions



Product data					
ETIM 10		EC001178	kg/u		0,046
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			u		5
Couleur		Gris RAL 7001	Matériel		Polyamide 6
DN		DN48	IP		IP65
M/PG		M63	Température de travail (°C)		-25 / 105 °C
G (mm)		15	Résistance au feu LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		
Ø d1 (mm)		50			
L (mm)		66			

🔒 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique