



### Description

Raccord métallique avec filetage extérieur et manchon intérieur en laiton nickelé pour l'assemblage des conduits TM, Ecoflex® et TM-PVC. Indice de protection IP54. Disponible en différentes tailles et en filetages métriques.

### Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

La partie métallique interne assure la continuité électrique dans l'installation.

En laiton nickelé.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

'Température de travail: -25°C à + 150°C.

### Applications

Convient pour le raccordement de conduits flexibles métalliques TM, TM-PVC et Ecoflex®, dans la conduction de câbles électriques pour des applications de construction, tertiaires et industrielles.

### Solutions



| Product data                          |  |                    |  |
|---------------------------------------|--|--------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001180           |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                    |  |
| Système de protection                 |  | LTN                |  |
| Finition                              |  | Laiton Nickelé     |  |
| DN                                    |  | DN 9               |  |
| M/PG                                  |  | M16                |  |
| G (mm)                                |  | 6                  |  |
| Ø d1 (mm)                             |  | 9.8                |  |
| L (mm)                                |  | 22                 |  |
| Outil de serrage                      |  | 20                 |  |
| kg/u                                  |  | 0,023              |  |
| u                                     |  | 100                |  |
| Matériel                              |  | Laiton nickelé     |  |
| IP                                    |  | IP54               |  |
| Température de travail (°C)           |  | -45 / 150 °C       |  |
| Résistance au feu                     |  | A1 Non combustible |  |

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🔒 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique