



Description

Raccord métallique avec filetage extérieur et manchon intérieur en laiton nickelé pour l'assemblage des conduits TM, Ecoflex® et TM-PVC. Indice de protection IP54. Disponible en différentes tailles et en filetages métriques.

Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

La partie métallique interne assure la continuité électrique dans l'installation.

En laiton nickelé.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

'Température de travail: -25°C à + 150°C.

Applications

Convient pour le raccordement de conduits flexibles métalliques TM, TM-PVC et Ecoflex®, dans la conduction de câbles électriques pour des applications de construction, tertiaires et industrielles.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC001180	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Système de protection		LTN	
Finition		Laiton Nickelé	
DN		DN48	
M/PG		M63	
G (mm)		14	
Ø d1 (mm)		48.8	
L (mm)		50	
Outil de serrage		70	
kg/u		0,457	
u		5	
Matériel		Laiton nickelé	
IP		IP54	
Température de travail (°C)		-45 / 150 °C	
Résistance au feu		A1 Non combustible	

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🔒 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique