Raccord RREM

Description

Raccord droit en polyamide 6 auto-extinguible en gris RAL 7011 ou noir RAL 9005 avec filetage métrique et métal PG, sans halogène, ignifuge, indice de protection IP67. Le Raccord RREM convient à l'installation de conduits flexibles Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU.

Advantages

Fabriqué en polyamide 6 auto-extinguible, sans halogène et ignifuge. Filetage métallique en laiton nickelé.

Système de connexion par clic qui permet une assemblage facile et rapide au conduit.

Convient pour les assemblages de tubes qui doivent être connectés à des équipements avec du filetage métallique. Maintient la continuité électrique de l'installation

'Température de fonctionnement: -25ºC à + 105ºC. Degré de protection IP67 selon la classification EN60529.

Certification UL, CSA et DNV. Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386. Sans halogène selon la norme EN 50267-2-1. Conforme à la norme EN 60204-1 (sécurité des machines).

Applications

Convient au raccordement des conduit Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU pour la protection des câbles et des conducteurs dans les installations électriques de machines, outils, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

Solutions

SECTOR FERROVIARIO

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Raccord RREM

Main technical characteristics

LTN | Laiton Nickelé | Colour Gris RAL 7011, Noir RAL 9005 | DN DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48

M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 | LATÓN NIQUELADO,POLIAMIDA 6 | IP67 | -25 / 105 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10 EC001176

Product data

Colour	DN			Ød1	Ød2	L (mm)		Ref	kg/u	
Gris RAL 7011	DN10	M16	12	10.8	21.1	37.5	19	31102116	0,011	30
Gris RAL 7011	DN12	M20	12	10.6	25	39	22	31102220	0,017	30
Gris RAL 7011	DN17	M25	14	17.7	32	43.5	27	31102425	0,024	30
Gris RAL 7011	DN23	M32	14	24.6	40	52.5	36	31102532	0,042	30
Gris RAL 7011	DN29	M40	14	29	46.5	53.5	41	31102640	0,062	20
Gris RAL 7011	DN36	M50	18	35.7	60.5	64.5	50	31102750	0,117	10
Gris RAL 7011	DN48	M63	15.5	46	73	69	65	31102848	0,156	10
Noir RAL 9005	DN10	M16	12	10.8	21.1	37.5	19	32102116	0,011	30
Noir RAL 9005	DN12	M20	12	10.6	25	39	22	32102220	0,017	30
Noir RAL 9005	DN17	M25	14	17.7	32	43.5	27	32102425	0,024	30
Noir RAL 9005	DN23	M32	14	24.6	40	52.5	36	32102532	0,042	30
Noir RAL 9005	DN29	M40	14	29	46.5	53.5	41	32102640	0,062	20
Noir RAL 9005	DN36	M50	18	35.7	60.5	64.5	50	32102750	0,117	10
Noir RAL 9005	DN48	M63	15.5	46	73	69	65	32102863	0,156	10

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Raccord RREM

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."