

Echelle EDF 3C 40x30x1.5



Description

Avantages

Avec le gousset 3C, il offre la possibilité d'ajuster l'angle de connexion du système, en s'adaptant aux plafonds inclinés ou aux voûtes de tunnel

Système d'installation rapide. Grâce aux perforations sur trois côtés des rails, il permet une connexion rapide et un vissage M8x65 des Supports de Base

Système d'installation polyvalent. Nous pouvons relier différents éléments tels que le support de fixation pour la connexion au plafond ou comme support latéral au mur, en l'installant latéralement au rail et en augmentant la stabilité et les valeurs de charge de l'ensemble.

Marquage CE conforme à la directive basse tension 2014/35/UE. Conformément à la norme internationale CEI 61537

Disponible en systèmes de protection PG et GC

Applications

Prise en charge de chemins de câbles, (rejiband®, pemsaband®, Megaband®, entre autres), dans des installations au plafond dans des tunnels, des galeries de service, des bâtiments ou des installations dans des environnements industriels.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 30

 Acier avec prot. superficielle

 1.5

 -50 / 150 °C

 A1 Non combustible

ETIM 10
EC000386

Product data

			Ref	kg/u	
PG	Classe 3	0.5	81000101	0,518	1
PG	Classe 3	1	81000105	1,030	1
PG	Classe 3	3	81000107	1,050	3
GC	Classe 6	0.5	82003164	0,518	1
GC	Classe 6	1	82003166	1,030	1
GC	Classe 6	3	82003168	1,050	3

-  **Système de Protection**
- CU** - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable, AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

-  **Matériaux isolants**
- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane


PE - Polyéthylène


NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Product applications





Echelle EDF 3C 40x30x1.5

