

Réduction centrale Pemsaband Vulcan (

Ref: 82005038)



Description

Advantages

Applications

Solutions



Réduction centrale Pemsaband Vulcan (

2/2

Ref: 82005038)

Product data			
ETIM 10		Matériel	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Acier avec prot. superficielle	
Système de protection		Résistance aux impacts (J)	
AZ+		20 J	
Finition		IP	
Aliage Haute Résistance ZM		IP44	
Classé du Résistance		Température de travail (°C)	
Classe 8		-50 / 150 °C	
Hateur (mm)		Résistance au feu	
25		A1 Non combustible	
Largeur (mm)			
600			
Réduit à:			
300			

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique