


## Réduction centrale PQU AL ( Ref: 82002281 )

1/2



### Description

30 mm hauteur, Largeur 200 mm, Avec réduction de 100 mm, Avec système de protection AL

### Avantages

Certifié CE conformément à la directive basse tension 2014/35/UE

Disponible pour toutes les hauteurs 30, 50, 60 et consultez les largeurs disponibles et les tailles de réduction.

Fabriquée en alliage d'aluminium 1050H24. Excellente résistance à la corrosion et propriétés mécaniques.

Permet de réaliser très facilement des modifications de largeur de différentes sections à l'aide d'une seule pièce.

Produit approuvé par CEPSSA®. Conception basée sur la spécification ESP-2208-5.

### Applications

Convient aux installations de cheminement de câbles dans l'industrie pétrolière et gazière, la pétrochimie, les plates-formes offshore, les ports et les applications maritimes en général, les projets industriels dans des environnements agressifs et à forte corrosion sur la côte et le littoral, les centrales électriques, les énergies électriques et renouvelables.

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Réduction centrale PQU AL ( Ref: 82002281 )

| Product data                          |  |                   |                             |
|---------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC001007          |                             |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | u                 | 1                           |
| Système de protection                 |  | AL                | Matériel                    |
| Finition                              |  | Aluminium 1050H24 | Résistance aux impacts (J)  |
| Hateur (mm)                           |  | 30                | Température de travail (°C) |
| Largeur (mm)                          |  | 200               | Résistance au feu           |
| Réduit à:                             |  | 100               |                             |
| R stat. (mm)                          |  | 200               |                             |
|                                       |  |                   | 0,259                       |
|                                       |  |                   | 20 J                        |
|                                       |  |                   | -50 / 150 °C                |
|                                       |  |                   | A1 Non combustible          |

 **Système de Protection**

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique