



## Description

Couvercle droit en métal destiné à protéger les sections droites des chemins de câbles Rejiband®, de la dalle Pemsaband® One et de l'échelle Megaband®, en les gardant en sécurité pour la protection du câblage.. Couvercle droit en métal destiné à protéger les sections droites des chemins de câbles Rejiband®, de la dalle Pemsaband® One et de l'échelle Megaband®, en les gardant en sécurité pour la protection du câblage. Montage sous pression (sans vis ni fixations). Il a à la fin une extension de recouvrement qui améliore le couplage et l'étanchéité de deux sections droites du couvercle. Fabriqué en acier, disponible en différentes Systèmes de Protection et tailles.. Montage sous pression (sans vis ni fixations). Il a à la fin une extension de recouvrement qui améliore le couplage et l'étanchéité de deux sections droites du couvercle. Fabriqué en acier, disponible en différentes Systèmes de Protection et tailles.

## Advantages

## Applications

Recommandé pour la protection des câblages électriques et de télécommunications logés dans les tiroirs Rejiband®, Pemsaband® et Megaband® dans les installations électriques et de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux publics, les installations industrielles ou le secteur tertiaire.. Recommandé pour la protection des câblages électriques et de télécommunications logés dans les tiroirs Rejiband®, Pemsaband® et Megaband® dans les installations électriques et de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux publics, les installations industrielles ou le secteur tertiaire.

## Solutions



| Product data                          |  |                                |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC002403                       |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 13,133                         |  |
| Système de protection                 |  | AZ+                            |  |
| Finition                              |  | Aliage Haute Résistance ZM     |  |
| Classé du Résistance                  |  | Classe 8                       |  |
| Largeur (mm)                          |  | 600                            |  |
| Longeur (m)                           |  | 3                              |  |
| kg/u                                  |  | 4,066                          |  |
| u                                     |  | 6                              |  |
| Matériel                              |  | Acier avec prot. superficielle |  |
| IP                                    |  | IP44                           |  |
| Température de travail (°C)           |  | -50 / 150 °C                   |  |
| Résistance au feu                     |  | A1 Non combustible             |  |

 **Système de Protection**

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique

## Product applications







