



**Tige Filetée** ( Ref: 67030045 )

1/8



**Description**

M 8, M 8, M 8x1000 mm, Avec système de protection GC, Finition ZNI

**Avantages**

**Applications**

**Solutions**



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



## Product data

|                                              |          |                                    |                                |
|----------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>ETIM 10</b>                               | EC000028 | <b>u</b>                           | 50                             |
| <b>Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)</b> |          | <b>Matériel</b>                    | Acier avec prot. superficielle |
| <b>Système de protection</b>                 | GC       | <b>F (kg)</b>                      | 400                            |
| <b>Classé du Résistance</b>                  | Classe 8 | <b>Température de travail (°C)</b> | -50 / 150 °C                   |
| <b>M/PG</b>                                  | M 8      | <b>Résistance au feu</b>           | E90 (90 min. 1000°C)           |
| <b>L (mm)</b>                                | 1000     |                                    |                                |
| <b>kg/u</b>                                  | 0,320    |                                    |                                |

## Systeme de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique


**TPV** - Thermoplastique




[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Load diagrams

| ↓CTA↓ (kg)                                                                         |  | kg  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| una varilla / one rod / uma varão                                                  |                                                                                   |     |
|  | 100-300                                                                           | 160 |



| ↓CTA↓ (kg)                                                                         | ◀▶      | kg  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| una varilla / one rod / uma varão                                                  |         |     |
|  | 100-300 | 160 |

Product applications



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d 'autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



