

Manchon RLH filetage Interieur IP65

1/2



Description

Avantages

Pour le raccordement de conduits rigides et de conduits flexibles.

Système d'éclisse enfichable avec conduit fileté intérieur

Haut niveau d'étanchéité et de protection IP65.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Applications

Convient aux conduits rigides et ondulés sans halogène ni PVC dans le bâtiment, le tertiaire et l'industrie avec des exigences de sécurité élevées. Lieux de concours public.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics					
Colour	Gris RAL 7035	DN	DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	⌀	M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63
				⌀	15
Ⓜ	Polycarbonate + ABS	Ⓜ	IP54	🔥	-15 / 90 °C
			⚠	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	
				ETIM 10	EC000939

Product data					
DN	⌀	L _{mm}	Ref	kg/u	Ⓜ
DN16	M16	34.5	81000070	0,005	20
DN20	M20	38.5	81000071	0,007	20
DN25	M25	43.5	81000072	0,009	20
DN32	M32	48.5	81000073	0,012	10
DN40	M40	50.5	81000074	0,016	10
DN50	M50	60.5	81000075	0,022	5
DN63	M63	68.5	81000076	0,030	5

🔒 Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

🔒 Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique